

LINÓLEUM XF2

Veneto, Allegro,
Etrusco, Silencio,
Style Elle,
Style Emme,
SD, Conductive

Kezelési javaslatok

A modern takarítás célja a nedves tisztítási eljárások csökkentése, és száraz technológiákkal való kiváltása, például a központilag mosott, előre impregnált mopok és a megfelelő gépek széles körű alkalmazása. Ez hatékonyabbá és könnyebbé teszi a takarítószemélyzet munkáját, illetve csökkenti a takarítás környezetre gyakorolt hatását. Ezáltal csökkenthető a felhasznált vegyszerek és friss víz mennyisége.

2017

Általános tanácsok

- Tisztítsa rendszeresen a padlóburkolatot, mert a rendszeres tisztítás költségkímélőbb és higiénikusabb, mint az alkalmanként végzett nagytakarítás.
- A **HOMOKOT** azonnal távolítsa el a felületről, mert az megkarcolhatja a padló felületét.
- Mindig pontosan tartsa be az adagolásra vonatkozó utasításokat!
- A padlóra ömlött zsírt és olajat törölje fel azonnal, mert károsíthatják a felületet!
- Az oldószerek károsítják az elasztikus burkolatokat.
- A fekete gumikerekek illetve gumitalpak hosszabb távon elszíneződést okozhatnak a padlóburkolaton.
- A bútorokat puha védőtappancsokkal kell ellátni. A széklábak talpai nem lehetnek élesek és ne karcoljanak, szükség esetén lássa el őket puha anyagból vagy poliuretánból készült védőtappancsokkal, melyeket rendszeresen tisztítani, ellenőrizni és cserélni kell.
- A székeknél „W” típusú görgőket kell használni az EN 12529 szabványnak megfelelően.
- A padlóburkolat csúszósságát befolyásolja a szennyeződés mértéke, illetve a tisztítás gyakorisága és a tisztításhoz használt anyag. A tisztítás elmaradása biztonsági és higiéniai problémákat idézhet elő.
- Ne feledje, hogy a világosabb színek gyakoribb tisztítást igényelnek.



A burkolási helyszín befejező takarítása

A kivitelezés ideje alatt mindig védje a padlót vastag papírral vagy kartonlemezekkel. Válasszon a linóleumhoz megfelelő ragasztószalagot.

A por és egyéb szennyeződések eltávolítása érdekében, a fektetést követően, minden esetben takarítsa fel az új padlót söpréssel vagy felmosással. Nagy, egybefüggő területeket hengerkefékkel felszerelt kombinált súroló-/takarítógéppel lehet a leghatékonyabban takarítani. Használjon alacsony (3-5) pH értékű tisztítószeret.

Az Xf felületkezelést egyetlen tisztítási művelet sem távolítja el.

Megelőző intézkedések



Bejárati lábtörlő

A padlóról eltávolítandó szennyeződések kb. 80%-a kívülről kerül be a helyiségbe. Ennek a mennyiségnek a 90%-a hatékony, megfelelő méretű lábtörlő rendszerrel kiküszöbölhető.

Minél kevesebb szennyeződés jut be a bejáraton át, annál kisebbek lesznek a takarítással kapcsolatos igények.

Napi és rendszeres takarítás



Száraz mopos tisztítás / Seprés

Száraz vagy impregnált fonalas, mikroszálal vagy eldobható moppal távolítsa el a port és a koszt. Puha sörtéjű seprőt is használhat.

VAGY



Porszívózás

Távolítsa el a port és a laza szennyeződések. Javasolt nagy felületeken és burkolási helyszín befejező takarítása alkalmával.



Nedves mopos tisztítás

Használjon vízzel vagy mosószeres oldattal benedvesített mopot. Nagyon fontos, hogy víz vagy mosószeres réteg ne maradjon a padlón. A padlónak 15-20 másodperc alatt gyakorlatilag meg kell száradnia.

VAGY



Kombinált takarítógép (nagyobb területeken)

Használjon hígított semleges tisztítószeret. Állítható sebesség (150-250 rpm vagy alacsonyabb). Rendszerint a piros/barna súrolókorong a legmegfelelőbb.

A felület forradalma

Az xf linóleum legnagyobb előnyét a kisebb tisztítási és karbantartási igény jelenti. A kezeletlen linóleum padlóburkolatokkal szemben csak egyetlen lépésre van szükség, és az egész tisztítási eljárás egyszerűbbé vált.

A legjobb eredmény elérése érdekében mindig tartsa be a Tarkett tisztítási és karbantartási utasításait.

SZÜKSÉG ESETÉN



Permetezéssel történő tisztítás (az erősen szennyezett területeken) – csak tekercsek esetén

A permetező berendezés segítségével vigye fel a vízzel megfelelően hígított tisztítószeret úgy, hogy először csak egy vékony réteg legyen a padlóburkolaton. Miután az oldat kifejtette a hatását (10 perc), a legmakacsabb szennyeződés is fellazítható, és egy nedves moppal eltávolítható.

Ha bármilyen kérdése lenne, forduljon a helyi Tarkett képviselőhöz. A folyamatos fejlesztések miatt fenntartjuk a fenti adatok változtatásának jogát.

Rendszeres takarítás



Kombinált takarítógép

Használjon hígított semleges tisztítószer.
Állítható sebesség (150-250 rpm vagy alacsonyabb).
Rendszerint a piros/barna súrolókorong a legmegfelelőbb.

VAGY



+



+



Gépi súrolás + nedves porszívózás + száraz polírozás

- Vigyen fel (elég erős, 10-11 pH értékű, hígított) tisztítóoldatot a padlóra, és hagyja 5-10 percig hatni.
- Tisztítsa meg a padlót a nagy teljesítményű, egytárcsás súrológéppel (piros korong).
- Porszívózza fel azonnal a szennyezett vizet.
- Mossa fel a padlót tiszta vízzel, és hagyja megszáradni.

Karbantartás

NEM IGÉNYEL VAXOLÁST ÉS CSISZOLÁST!

Ne feledje:

Az éles szélű/nem karbantartott bútorlábak, a homok, a kavics, a tárgyak kis területen történő mozgatása és húzgálása idővel bármilyen típusú padlót megrongál.

A védelem növelése érdekében felvitt védőréteggel megelőzhető az idő előtti elhasználódás.

A védőréteg megfelelőségét a gyártónak is jóvá kell hagynia.

FIGYELMEZTETÉS!

Sztatikus disszipatív xf SD linóleum

A padlót nem szabad vaxolni vagy polírozni!

A vaxolás, polírozás és hasonló kezelések megváltoztathatják a termékek vezetőképes tulajdonságait!

Ha bármilyen kérdése lenne, forduljon a helyi Tarkett képviselőhöz. A folyamatos fejlesztések miatt fenntartjuk a fenti adatok változtatásának jogát.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

www.tarkett.com