



# Grabo Muravyl

Technikai paraméter	Szabvány	Me	Eredmény
<b>LEÍRÁS</b>			
Felépítés			tömör heterogén
Vastagság	EN ISO 24346	mm	1.5
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	mm	0.5
Tekercsszélesség	EN ISO 24341	m	2
Tekercshossz	EN ISO 24341	m	25
Súly	EN ISO 23997	kg/m <sup>2</sup>	1.4
<b>BESOROLÁS</b>			
Maradó benyomódás	EN 433	max. mm	0.1
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max.%	0.2
Szintartósság	EN ISO 105-B02	fokozat	6
<b>TULAJDONSÁGOK</b>			
Kopási csoport	MSZ EN 660-1	osztály	T
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály	B-s2,d0
Vegyszerállóság	EN ISO 26987		✓
Baktérium-állóság			graboSAN
Környezetvédelmi tulajdonságok		 	Phthalate-, Oldószer- és nehézfém-mentes
Hegesztési mód			meleg vagy hideghegesztés

**GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.**  
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100  
mail@graboplast.hu www.graboplast.hu