

iQ Toro SC

Termék leírás

2021. augusztus

Az iQ Toro SC-hez hasonló homogén padlóburkolat az ISO 15081 szabványnak megfelelően a kompakt vinilpadlók kategóriájába tartozik, 2 m széles és 61x61 méretű laponként, I típusú kötőanyag-tartalommal és 2 mm-es vastagságban kapható. A termék egy préselt homogén PVC-padló.

Az iQ Toro SC elektrosztatikus védelmet nyújtó, vezetőképes padló. Besorolása az EN 1081/IEC 61340-4-1 szabványnak ($R \cdot 5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6$ Ohm) megfelelő.

Az iQ Toro SC lehetővé teszi a száraz polírozást a felület vegyszer nélküli helyreállítása érdekében (nincs szükség viaszozásra és fényezésre), és mivel könnyen javítható, a felület sérülése esetén sem kell kicserélni. A termék tisztíthatósága kiváló, és a padló ellenálló az egészségügyi intézményekben használt csíraölő- és fertőtlenítőszerrel szemben. Nem kedvez a baktériumok szaporodásának (az ISO 846/C szabványnak megfelelően). A termék a legnagyobb kihívást jelentő környezetekben, például ISO 4 besorolású tisztaterekben (ISO14644-1) is fektethető.

A tökéletes felületkialakítás érdekében a padlóburkolat mintázatához színazonos hegesztőzsinórokat is kínálunk.

Az iQ Toro SC 10 év garanciával rendelkezik.

EGÉSZSÉGES ANYAG

Illékony szerves vegyület (VOC) kibocsátása csekély: $<10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 28 nappal a fektetés után tesztelve, ami 100-szor alacsonyabb a legszigorúbb uniós előírásokban meghatározott küszöbértékhez képest. Nem tartalmaz formaldehidet.

A termék összetétele nem tartalmaz ftalát alapú lágyítót. Nem tartalmaz biocideket.

A kiválasztott padlóhoz egy harmadik fél által ellenőrzött összetétel-tanúsítvány és egy 0,01%-os anyagkockázati nyilatkozat, az Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA) által kiadott anyag-egészségügyi nyilatkozat (Material Health Statement - MHS) is tartozik, ami igazolja, hogy a termék a REACH-rendelet követelményeit jóval meghaladja.

FENNTARTHATÓSÁGI JELLEMZŐK - ÉLETCIKLUS-ELEMZÉS

A fektetési hulladék és a használt padlók a Tarkett ReStart® program keretében összegyűjthetők, újrahasznosíthatók és felhasználhatók az eredetihez hasonló, kiváló minőségű termékek előállításához.

Átlagosan több mint 25% újrahasznosított anyagot tartalmaz.

A kiválasztott padló egy harmadik fél által ellenőrzött külön Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD) rendelkezik, amely más indikátorok mellett feltünteti a padlóburkolat szénlábnyomát a teljes életciklusra (gyártás, beépítés, használat és élettartam) vonatkozóan.

Az iQ Toro SC fenntarthatósági jellemzői további kiváló érvek

- 100%-ban újrahasznosítható a hasznos élettartam utáni újrahasznosítás révén
- legalább 25% újrahasznosított anyagot tartalmaz
- 100%-ban ftalát- és biocidmentes
- Kiváló tisztíthatóság és javíthatóság
- 10 év jótállás
- Anyag-egészségügyi nyilatkozat
- FloorScore® tanúsítvány
- ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkező gyártóüzem
- REACH-megfelelőség